

ГЕВ164.1Е | ВРЗ:ГЕВ164.1Е



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Электропривод Siemens GEH164.2E (ВРЗ:ГЕВ164.2Е)

Siemens GEH164.2E – это безвозвратный ротационный электропривод для воздушных заслонок в системах вентиляции и кондиционирования с напряжением питания 24 V / DC 0...35 V и моментом 15 Н·м :contentReference[oaicite:0]{index=0}.

Оснащён встроенным потенциометром для обратной связи положения, двумя концевыми выключателями и кнопкой разблокировки редуктора для ручного управления :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Время полного поворота 90° составляет 150 сек, ходовой шток обеспечивает усилие до 400 Н, корпус из литого алюминия защищён по классу IP54 :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Технические характеристики

- **Тип питания:** 24 V / DC 0...35 V :contentReference[oaicite:3]{index=3}
 - **Момент вращения:** 15 Н·м (132 lb·in) :contentReference[oaicite:4]{index=4}
 - **Усилие штока:** до 400 Н :contentReference[oaicite:5]{index=5}
 - **Время хода (90°):** 150 сек :contentReference[oaicite:6]{index=6}
 - **Обратная связь:** потенциометр 0...100 % :contentReference[oaicite:7]{index=7}
 - **Концевые выключатели:** 2 шт. для сигнализации крайних положений :contentReference[oaicite:8]{index=8}
 - **Ручная разблокировка:** кнопка для разблокировки редуктора :contentReference[oaicite:9]{index=9}
 - **Корпус:** литой алюминий, IP54 :contentReference[oaicite:10]{index=10}
 - **Диапазон рабочих температур:** -30...+50 °C :contentReference[oaicite:11]{index=11}
 - **Монтаж:** на валы Ø 8...20 мм (квадратный адаптер 8...14,5 мм) :contentReference[oaicite:12]{index=12}
-

Область применения

Предназначен для управления воздушными и дымовыми заслонками в системах вентиляции, кондиционирования, отопления и автоматизации зданий. Подходит для интеграции в системы BMS/SCADA, обеспечивает точный контроль и сигнализацию положения заслонки.

Преимущества GEB164.2E

- Точная обратная связь потенциометром для интегрируемых систем автоматизации
- Удобная ручная разблокировка редуктора для сервисного обслуживания
- Высокое усилие штока (400 Н) для надёжного перемещения тяжёлых заслонок
- Надёжный корпус из литого алюминия с защитой IP54
- Гибкий диапазон питания DC 0...35 V

Нужна консультация или коммерческое предложение?

Свяжитесь с нашими специалистами для подробного расчёта и подбора оптимальной модели под ваш проект.

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем

