

## GEB132.2E | BPZ:GEB132.2E



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## Электроприводы Siemens GEB131 и GEB132

Серии GEB131 и GEB132 от Siemens – это компактные безвозвратные электроприводы 24 В AC с моментом 15 Н·м и временем хода 150 сек при 90°. GEB131 работает только по трёхпозиционному алгоритму “открыто–стоп–закрыто” без обратной связи :contentReference[oaicite:0]{index=0}, а GEB132 выпускается в двух вариантах: без обратной связи (GEB132.1E) и с потенциометрическим выходом 0...100 % (GEB132.2E) :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

### GEB131.1E (BPZ:GEB131.1E)

**Область применения:** Базовые системы вентиляции и кондиционирования, где не требуется контроль положения заслонки.

- Тип управления: 3-позиционное, без обратной связи :contentReference[oaicite:2]{index=2}

- Момент вращения: 15 Н·м :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Напряжение питания: 24 В AC :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Время хода 90°: 150 сек :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- Степень защиты: IP54 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Сфера заслонки: до 4 м²

## GEB132 (BPZ:GEB132.1E / BPZ:GEB132.2E)

### GEB132.1E

**Область применения:** Стандартные системы вентиляции без мониторинга положения.

- Тип управления: 3-позиционное, без обратной связи :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- Момент вращения: 15 Н·м :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- Напряжение питания: 24 В AC :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- Время хода 90°: 150 сек :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Степень защиты: IP54 :contentReference[oaicite:11]{index=11}
- Сфера заслонки: до 4 м²

### GEB132.2E

**Область применения:** Системы вентиляции и автоматизации с необходимостью контроля положения заслонки.

- Тип управления: 3-позиционное с обратной связью через потенциометр 0...100 % :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- Момент вращения: 15 Н·м :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- Напряжение питания: 24 В AC :contentReference[oaicite:14]{index=14}
- Время хода 90°: 150 сек :contentReference[oaicite:15]{index=15}
- Степень защиты: IP54 :contentReference[oaicite:16]{index=16}
- Дополнительный штоковый привод 400 Н

## Сравнительная таблица

| Параметр       | GEB131.1E     | GEB132.1E     | GEB132.2E                    |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Управление     | 3-позиционное | 3-позиционное | 3-позиционное + потенциометр |
| Обратная связь | Нет           | Нет           | Да, 0...100 %                |
|                |               |               |                              |

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Момент вращения | 15 Н·м  | 15 Н·м  | 15 Н·м  |
| Питание         | 24 В AC | 24 В AC | 24 В AC |
| Время хода 90°  | 150 сек | 150 сек | 150 сек |
| IP-защита       | IP54    | IP54    | IP54    |

## Преимущества серий GEB131 / GEB132

- Компактные размеры и лёгкий монтаж на квадратный вал
- Надёжность и долговечность оборудования Siemens
- Широкий выбор схем управления: от простых трёхпозиционных до аналоговых и с обратной связью
- Применение в BMS/SCADA-системах (для версии GEB132.2E)

**Нужна консультация?** Обратитесь к нашим специалистам для подбора привода под ваш проект и расчёта стоимости.

