

## ГЕВ166.2Е | ВРЗ:ГЕВ166.2Е



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## ГЕВ166.2Е

**Область применения:** Электропривод Siemens GEV166.2E предназначен для точного управления воздушными заслонками в системах вентиляции, кондиционирования и автоматизации зданий. Рекомендуется для заслонок площадью до 8 м².

### Технические характеристики:

- Момент вращения: 20 Н·м
- Напряжение питания: AC 24 В
- Управление: DC 0...10 В (аналоговый сигнал)
- Обратная связь: DC 0...10 В
- Время полного поворота: 150 сек (при 90°)
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Степень защиты: IP54
- Функция аварийного положения (возвратная пружина): Нет

## ГЕВ166.1Е

**Область применения:** Модель Siemens GEV166.1E применяется для управления большими воздушными заслонками без необходимости обратной связи. Подходит для промышленных и коммерческих систем вентиляции и ОВК.

### Технические характеристики:

- Момент вращения: 20 Н·м

- Напряжение питания: AC 24 В
- Управление: 3-точечное (3-позиционное)
- Обратная связь: Отсутствует
- Время полного поворота: 150 сек (при 90°)
- Площадь заслонки: до 8 м<sup>2</sup>
- Степень защиты: IP54
- Функция аварийного положения: Нет

### Сравнение моделей

|                             |                     |            |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| Характеристика              | GEB166.2E           | GEB166.1E  |
| Тип управления              | Аналоговое (0–10 В) | 3-точечное |
| Обратная связь              | Есть (0–10 В)       | Нет        |
| Площадь заслонки            | До 8 м²             | До 8 м²    |
| Момент вращения             | 20 Н·м              | 20 Н·м     |
| Функция аварийного возврата | Нет                 | Нет        |
| Степень защиты              | IP54                | IP54       |

