Датчик AERasgard RTM-CO2 VA



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

30 976 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! AERasgard RTM-CO2 VA Арт. № 1501-4112-1000-005

AERASGARD RTM - CO2 служит для измерения содержания углекислого газа в воздухе в диапазоне от 0 до 2000 млн-1. Одновременно регистрируется фактическая температура. Сигналы измерения преобразуются в стандартные сигналы 0-10 В. Опционально прибор может поставляться с релейным выходом. Элегантный корпус из пластика, с защелкивающейся крышкой, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля, или в корпусе из высококачественной стали (верхняя и нижняя части из стали, крышка привинчивающаяся), антивандальное исполнение для школ, казарм и общественных зданий. Содержание углекислого газа в воздухе определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR). Диапазон чувствительности датчика углекислого газа откалиброван в расчете на стандартный случай применения —для жилых помещений, конференц-залов и т. д. Вентиляция по мере необходимости, улучшение самочувствия, дополнительная выгода, улучшенный комфорт и снижение эксплуатационных расходов благодаря энергосбережению —это лишь некоторые преимущества, обеспечиваемые применением датчика содержания углекислого газа AERASGARD. Среды чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные, негорючие среды допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 %, без конденсата Размеры корпуса 75 х 75 х 25 mm (Корпус из высококачественной стали) Монтаж настенный или в монтажную коробку о55мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади Степень защиты (IP) 30 (согласно EN 60529)

